



TexAgroСервис
ИНЖЕНЕРНО-АГРОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Барнаул, Грибасова, 7а

+(3852) 53-32-80, 56-78-08
sale@tchtz.ru
www.amigo-terra.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



СЕЯЛКА FLEXXA 20300 SEED

СЕЯЛКА FLEXXA 20300 SEED

FLEXXA выходит на рынок с более чем 57-летней традицией инноваций и качества продукции Vence Tudo.

Сеялка разработана с двумя сочленениями, которые обеспечивают идеальный контроль колебаний почвы, что обеспечивает наилучшую пригодность для посева во всех линиях.

FLEXXA менее чем за 90 секунд превращается в быстрый и компактный транспортный режим, упрощающий посадку на нескольких участках и перемещение между полями, таким образом преодолевая препятствия в виде мостов, дамб, заборов, ворот и других барьеров на сельских дорогах.



Единственная сеялка в категории (от 16 до 20 рядов) с центральным резервуаром

- Доступны версии: 16300, 18300 и 20300.
- Два шарнира для лучшей посадки на участках с колебаниями почвы.
- Более компактная линия между режущим диском и укладкой семян обеспечивает лучший посев и при этом требует меньше мощности трактора (экономия топлива)
- Меньшее расстояние между трактором и машиной, облегчает маневры и сохраняет стабильности в посадке при посеве
- Эксклюзивная электронная система Vence Tudo, позволяет контролировать движения машины в современном терминале, установленном в кабине трактора.
- Независимые подъемные цилиндры, обеспечивают лучшее выравнивание машины при любом солнечном свете
- Прочность конструкции для преодоления самых больших проблем при транспортировке и посадке



Колеса:

- независимый, с 01 цилиндром на колесную пару, используемая шина 7.00 x 15" (pl 801)с грузоподъемностью 3070 кг

Семянная линия:

- пантографические высевающие линии в стандартном состоянии, с большой опорной базой, обеспечивающей устойчивость в рядке во время посадки.
- подшипниковая система со специальными втулками и углеродистой сталью (закаленной) – увеличивает срок службы системы.

Опции ограничителей глубины и уплотнителей:

- ограничитель "v" и уплотнитель "v", v-образный ограничитель и 3-е уплотнительное колесо,
- ограничитель премиум-класса короткий; длинный лимитер премиум-класса ограничитель широкополосной тяговой системы с v-образным уплотнителем (пневматическая линия selenium)
- ограничитель диапазона premium pull system с v-образным уплотнителем (пневматическая линия selenium).

Электронные системы:

- монитор для растений pm 400 (агросистема).

Электронная система vtech:

- отвечает за управление функциями движения сеялки (открытие, закрытие, режим посадки и транспортировка).

Функции, управляемые монитором трактора: интеллиаг 2 двигатели:

- система состоит из 2 гидравлических двигателей, ответственных за передачу высевающего вала
- двигатели управляются электронной системой iso bus intelliag (агросистема), которая имеет функции посева (фиксированная и переменная норма высева и выключение секций), с распределением семян, выполняемым дозаторами селена.

Selenium электрический:

- система состоит из генератора, который вырабатывает энергию для электродвигателей, установленных в дозаторах семян, управляется электронной системой (j. assy), визуализируемой на экране терминала, установленного в кабине трактора, имеющего посадочные функции (фиксированная и переменная норма высева, автоматическое и индивидуальное выключение рядов).



Технические характеристики:

Доступны версии: 16300 (14 л/50 см и 16 л/45 см), 18300 (16 л/50 см и 18 л/45 см) и 20300 (18 л/50 см и 20 л/45 см).

Два шарнира для лучшей пригодности для посадки на участках с колебания грунта.

Наименьшая ширина: 16300 (4,56 метра) и 18300 и 20300 (5,46 метра) для облегчения транспортировки по узким дорогам.

Более компактная линия между режущим диском и укладкой семян, обеспечивает более качественную посадку и при этом требует меньше мощности трактора (экономия топлива).

| Доступны версии | 16300 (14л/50 см и 16 л/45 см) | 18300 (16л/50 см и 18л/45 см) | 20300 (18л/50 см и 20л/45 см) |
|--|---|---|---|
| Количество рядов | 16 | 18 | 20 |
| Транспортная ширина | 4,56м | 5,46м | 5,46 м |
| Емкость бункеров семян и удобрений | 992 кг/1376 л | 116 кг/1548 кг | 1240кг/1720л |
| Масса пустой сеялки | 9,2 т | 10,4 т | 11,6 т |
| Мощность трактора | 200 л.с | 225 л.с | 250 л.с |
| Междурядье см | 45-50-70 | 45-50-70 | 45-50-70 |
| Ширина захвата см | 3,81 | 4,71 | 4,71 |
| Требуемый расход масла (л) FLEXXA GRAVIDADE | 130 л (мех+пнев)/144 л (электр+пнев) | 130 л (мех+пнев)/144 л (электр+пнев) | 130 л (мех+пнев)/144 л (электр+пнев) |
| Требуемый расход масла (л) FLEXXA CENTER BOX | 175 л (мех+пнев) / 189 л (электр+пнев) | | |

| | 16300 | | 18300 | | 20300 | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Количество линий | 16 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| Расстояние в сантиметрах | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 |
| Транспортная ширина | 4,56 | 4,56 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| Емкость для семян | Общий | Линия | Общий | Линия | Общий | Линия |
| Производительность | 992 кг /1376 л | 62 кг /86 л | 1116 кг /1548л | 62 кг /86 л | 1240кг /1720 л | 62 кг /86 л |
| Емкость для удобрений | 2800 кг /2496л | | 3150 кг /2808 л | | 3500 кг /3120 л | |
| Мощность л/с | 200* | | 225* | | 250* | |
| Шина | 7.00 - 15" BKT PL 801 (8x) - 3070кг | | | | | |
| Масса | 9200 кг | | 10400кг | | 11600 кг | |