



ТехАгроСервис
ИНЖЕНЕРНО-АГРОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Барнаул, Гридасова, 7а

☎ (385 2) **53-32-80, 56-78-08**
sale@tchtz.ru
www.amigo-terra.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Сеялка
«Masanuda Top 02»

«Macanuda Top 02»

Macanuda Top Fertilizante Series 02 доступна в версиях с 24, 26, 30 и 33 рядами и сочетает в себе маневренность большой самоходной машины с системой дозирования удобрений построчно перед режущим диском.



- Этот механизм основан на комплекте, в котором режущий диск и проводник удобрений присоединены к одному и тому же устройству, благодаря чему режущий диск вносит удобрение в почву во время движения сеялки.
- При распределении семян он может быть сконфигурирован в механической, титановой или пневматической версиях, последняя с системой Precision Planting или Selenium.
- Новая линейка сеялок Macanuda имеет возможность ограничения и уплотнения с более широкими лентами, что позволяет работать с самыми разнообразными типами почв.

Если Вам нужна маневренность при транспортировке и урожайность при высокопроизводительной посадке, сеялки Macanuda — лучший выбор!



Прицепная сеялка имеет систему дозирования удобрений под действием силы тяжести через проводник, расположенный перед режущим диском.

Сразу после дозирования режущий диск помогает при внесении удобрения рядом с почвой.

Помимо ускорения посева, это новшество, разработанное **Vence Tudo**, позволяет растениям лучше использовать удобрения, что значительно повышает урожайность.

Электрогидравлическое управление

Электрогидравлическая активация через электромагнитный клапан, который уменьшает количество элементов управления, используемых для подключения к трактору.

Это приводит к большей маневренности, практичности и безопасности в эксплуатации.

Пантографическая линия

Пантографическая линия с широким основанием, обеспечивает большую устойчивость, увеличивая срок службы системы и лучше копирующая колебания рельефа, с несоответствием 500 мм для большего потока соломы.



Технические характеристики:

Доступны версии	24000	26000	30000	32000	36000
Количество рядов	24	26	30	32	36
Транспортная ширина	6370 мм	6370 мм	6370 мм	6370 мм	6370 мм
Масса пустой сеялки	12950 кг	13815 кг	15400 кг	16100 кг	18100кг
Мощность трактора	180-240 л.с	190-260 л.с	215-300 л.с	225-320 л.с	260-320 л.с
Транспортная скорость	20 км/ч				Начните писать
Объём банок для семян	1587 кг/66 кг (линия)	1719 кг/66 кг (линия)	1984 кг/66 кг (линия)	2116 кг/66 кг (линия)	2370 кг/66 кг (линия)
Требуемый расход масла в литрах MACANUDA TOP + Masanuda Top Fertilizante	145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев)	145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев)	145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев)	145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев)	145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев)
Требуемый расход масла в литрах Masanuda Fertilizer	225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев)	225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев)	225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев)	225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев)	225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев)
Междурядье	45 см	45 см	45 см	45 см	45 см
Рабочая ширина	11м152 мм	12м252 мм	14м010 мм	14м752 мм	16м750 мм

